

Мастика «Жебату» (Франция)

ГЕВАТОУТ

Мастика на основе органических связующих веществ и наполнителей

Назначение

Для пропитки льна-волокна при уплотнении металлических резьбовых соединений: стальных и PPRC труб

- фитингов (из ковкого чугуна и латунных) арматуры (кранов, вентилей, фильтров и т.д.)
- контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров, счетчиков для воды).

Для смазки резиновых уплотнительных колец при монтаже канализационных труб и фасонных частей из ПВХ и полипропилена.

Инертна по отношению к резиновым уплотнительным кольцам.

Технические характеристики

Цвет: темно-зеленый

Внешний вид: пастообразная масса

Плотность: 1,5

Выдерживает температуру: 135°C

Выдерживает давление воды: более 100 атмосфер

Среда: вода, пар

Не твердеет, что позволяет осуществлять легкий демонтаж в последствии.

Не высыхает даже в открытой банке.

Защищает резьбу от коррозии.

Не подходит для кислорода.

Используется вместе со льноволокном.

Безвредна и не раздражает кожу, легко смывается мыльным раствором.

Применение

- Для резьбовых металлических соединений:

Наложить на нужное место. Использовать со льном.

- Для канализационных труб и фасонных частей из ПВХ и полипропилена: равномерно наложить смазку на резиновое уплотнительное кольцо, собрать и сжать. Канализация может эксплуатироваться немедленно.

Срок хранения

- 12 месяцев в заводской упаковке при температурном режиме не выше +35°C

- Длительное хранение при более высокой температуре вызывает отделение масла не изменяющее конечные характеристики продукта.

Упаковка

- Тюбик 125мл
- Банка 500г в упаковке 12 штук