

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 119,120,121,122 от 02.06.2022 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, HB	C	Si	Mn	P	S	Cr	
Фланец ГОСТ 33259-15 125-16-01-1-B-см20-IV	1,6	Сталь 20	470	355	30,0	68	133	0,18	0,2	0,55	0,008	0,012	0,12	160
Фланец ГОСТ 33259-15 250-16-01-1-B-см20-IV	1,6	Сталь 20	470	355	30,0	67	133	0,18	0,2	0,55	0,008	0,012	0,12	300
Фланец ГОСТ 33259-15 300-10-01-1-B-см20-IV	1,0	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,17	0,21	0,53	0,01	0,01	0,13	540
Фланец ер ГОСТ 33259-15 65-16-11-1-B-см20-IV	1,6	Сталь 20	490	320	36,0	66	131	0,2	0,22	0,49	0,007	0,004	0,07	336
Фланец ер ГОСТ 33259-15 150-16-11-1-B-см20-IV	1,6	Сталь 20	455	340	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	270
Фланец ер ГОСТ 33259-15 200-16-11-1-B-см20-IV	1,6	Сталь 20	450	290	32,0	66	127	0,019	0,22	0,54	0,009	0,012	0,08	126
Фланец ер ГОСТ 33259-15 80-40-11-1-B-см20-IV	4,0	Сталь 20	455	285	28,0	60	127	0,18	0,21	0,55	0,013	0,015	0,1	420
Фланец ер ГОСТ33259-15 200-16-11-1-B-см09Г2С-IV	1,6	Сталь 09Г2С	502	335	29,0	70	139	0,92	0,6	1,43	0,012	0,005	0,05	63

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев – сталь 20 ; сталь 09Г2С

Сертификат соответствия: РОСС RU.32001.04. ИБФ1 ОП1800000 до 30.05.2025г.

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

Товарный Знак "КЗТШ" ОАО "Кузнецкий завод тяжёлых штамповок" РБ г. Жодино ул. Кузнецкая 26

Получатель (заказчик) ООО "Строй-Универсал"

Сертифікат відповідності: ЕАЭС ВУ112 021011003 18097 серия ВУ № 0004993 срок действия до 24.03.2025 г.

