

AM1112 Basicmodul Slim

Бачок для замуровывания в стену

Область применения

Предназначен для отдельно стоящих напольных унитазов или унитазов,

закрепленных в полу

Для ограждающих конструкций внутри и вокруг – монтажная глубина всего


84 MM

Свойства

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместима со всеми кнопками управления Alcaplast
- Конструкция полистирольной изоляции предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал: полипропилен
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
- Монтажная высота 1070 мм
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Подвод воды сзади/сверху посередине
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Mepal
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 84 мм

Содержание комплекта

- Монтажный комплект: комбинированный шуроп Ø8×120 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт., шуроп 5×40, дюбель Ø8
- Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Соединительный комплект Ø40 для подключения воды к унитазу
- Толкатели механизма 2 шт.
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"–3/8"



Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AM1112	8595580550981	5,2697 5,2697 125,3940 кг	965×515×110 965×110×515 мм	1 20 шт

Гарантии

2/15 лет

Таможенный кодСвойства

39229000

дСвойства

EN 14124, EN 14055

Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-0,8 МПа
- Гигиенический резерв 3 l
- Объем воды в бачке 9 l
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2 "
- Стандартные настройки малого смыва 3 l
- Стандартные настройки большого смыва 6 l