



## ПАСПОРТ

Привод электрический, Тип AMV, Модификация 140 (230В)

**Код материала: 082H8039**



**07.11.2016**

### 1. Сведения об изделии

#### 1.1. Наименование и тип

Приводы электрические типа AMV 140.

#### 1.2. Изготовитель

Фирма: "Danfoss A/S", DK-6430, Nordborg, Дания.

Завод фирмы-изготовителя: «Danfoss Trata d.o.o», Ljubljana, Jozeta Jame 16, Словения.

#### 1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

#### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана под крышкой привода в формате: нн/гггг.

### 2. Назначение изделия



Приводы электрические типа AMV 140 предназначены для работы с клапанами регулирующими типов VZ и VZL, управляющими подачей тепло- и холодоносителя в фэнкойлы или небольшие вентиляционные установки.

### 3. Технические характеристики

|                                                |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питающее напряжение, В                         | 230 В пер. тока, от +10 до -15%                                                                                                        |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 7                                                                                                                                      |
| Частота тока, Гц                               | 50/60                                                                                                                                  |
| Входной управляющий сигнал                     | Трехпозиционный                                                                                                                        |
| Развиваемое усилие, Н                          | 200                                                                                                                                    |
| Максимальный ход штока, мм                     | 5,5                                                                                                                                    |
| Время перемещения штока на 1мм, сек            | 12                                                                                                                                     |
| Максимальная температура теплоносителя, °C     | 130                                                                                                                                    |
| Рабочая температура окружающей среды, °C       | От 0 до 55                                                                                                                             |
| Относительная влажность окружающей среды, %    | 0-95, без выпадения конденсата                                                                                                         |
| Температура транспортировки и хранения, °C     | От -40 до +70                                                                                                                          |
| Клапаны с которыми комбинируется электропривод | VZ2, VZL2; VZ3, VZL3; VZ4, VZL4                                                                                                        |
| Класс защиты                                   | IP 42                                                                                                                                  |
| Масса, кг                                      | 0,3                                                                                                                                    |
| Устройство защиты                              | Нет                                                                                                                                    |
| Ручное позиционирование                        | Механическое                                                                                                                           |
| Реакция на перебои питания                     | Шток остается в том же положении                                                                                                       |
| Маркировка соответствия стандартам             | EMC – директива 89/336/ЕЕС, 92/31/ЕЕС, 93/68/ЕЕС, EN 50081-1 и EN 50082-1.<br>Директива по низким напряжениям 72/23/ЕЕС, EN 60730/2/14 |

### 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- привод электрический типа AMV 140;
- кабель (1,5 м);
- упаковочная коробка;
- инструкция;
- технический паспорт.

## 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

## 7. Сертификация

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Соответствие привода электрического типа AMV 140, подтверждено в форме принятия деклараций о соответствии, оформленных по Единой форме.<br>Имеются декларации о соответствии ТС № RU Д-ДК.МХ24.В.00508, срок действия с 16.08.2016 по 15.08.2021, ТС № RU Д-ДК.АИ30.В.01155, срок действия с 13.11.2013 по 12.11.2018. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие привода электрического типа AMV 140 техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения привода электрического типа AMV 140– 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы привода электрического типа AMV 140 при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.