ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

РФ, Самарская область,
г.о. Тольятти, ул. Окраинная, 24,
тел. 8 (8482) 311-611 (многоканальный)

Конвектор ТЗПО «Универсал НП»



www.ruskonvektor.ru

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

РФ, Самарская область,
г.о. Тольятти, ул. Окраинная, 24,
тел. 8 (8482) 311-611 (многоканальный)

Конвектор ТЗПО «Универсал НП»

www.ruskonvektor.ru

Обозначение конвектора		Тепловой поток	Длина оребрения, L1	Длина кожуха, L2	Масса справочная
		кВт	мм	мм	кг
Конвектор ТЗПО «Универсал НП ТБ» (малой глубины)					
КСК-20-0,400	к	0,400	471	742	8,0
КСК-20-0,479	к	0,479	563	838	9,0
КСК-20-0,655	к	0,655	546	838	10,8
КСК-20-0,787	к	0,787	638	934	12,1
КСК-20-0,918	к	0,918	742	1 030	13,5
КСК-20-1,049	к	1,049	834	1 126	14,8
КСК-20-1,180	к	1,180	926	1 222	16,3
КСК-20-1,311	к	1,311	1 023	1 318	17,4
КСК-20-1,442	к	1,442	1 121	1 414	18,7
КСК-20-1,573	к	1,573	1 213	1 510	20,0
КСК-20-1,704	к	1,704	1 311	1 606	21,3
Конвектор ТЗПО «Универсал НП ТБ-С» (средней глубины)					
КСК-20-0,700	к	0,700	402	697	12,1
КСК-20-0,850	к	0,850	506	793	13,8
КСК-20-1,000	к	1,000	598	889	15,5
КСК-20-1,226	к	1,226	604	889	19,7
КСК-20-1,348	к	1,348	650	937	20,9
КСК-20-1,471	к	1,471	701	985	22,1
КСК-20-1,593	к	1,593	745	1 033	23,3
КСК-20-1,716	к	1,716	793	1 081	24,5
КСК-20-1,838	к	1,838	845	1 129	25,7
КСК-20-1,961	к	1,961	891	1 177	26,9
КСК-20-2,083	к	2,083	937	1 225	28,1
КСК-20-2,206	к	2,206	989	1 273	29,3
КСК-20-2,328	к	2,328	1 035	1 321	30,5
КСК-20-2,451	к	2,451	1 081	1 369	31,7
КСК-20-2,574	к	2,574	1 133	1 417	32,9
КСК-20-2,696	к	2,696	1 179	1 465	34,1

*КСК - конвектор стальной с кожухом

Конвекторы КСК «Универсал» с нижним подключением (далее – КСК «Универсал НП») предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с использованием в качестве теплоносителя воды или специальных незамерзающих жидкостей.

Особенностью данного вида конвекторов является возможность их применения в многоквартирных домах в системах отопления с поквартирной (горизонтальной) разводкой трубопроводов, что становится особенно актуальным с 1 января 2012 года после вступления в силу отдельных статей ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

Кроме того, благодаря съемному травмобезопасному кожуху отопительных приборов КСК «Универсал НП» исключается возможность получения значительных травм (за счет отсутствия острых углов) и ожогов (при температуре теплоносителя 105°С температура на поверхности кожуха не превышает 40° С) при контакте с кожухом, что становится особенно актуальным, если в доме находятся маленькие дети.

Испытательное давление	1,5 МПа
Рабочее давление	1,0 МПа
Температура теплоносителя	до 150° С
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	не менее 25

КСК «Универсал НП» выпускаются двух видов - КСК «Универсал НП ТБ»(рис. 1) и КСК «Универсал НП ТБ-С»(рис.2), в концевом исполнении, с резьбой 3/4" или без резьбы (по согласованию с заказчиком). Крепежные кронштейны поставляются в комплекте.

По желанию заказчика конвекторы КСК «Универсал НП» могут комплектоваться термостатическими клапанами фирмы «Danfoss».




Рис. 1. Конвектор ТЗПО «Универсал НП ТБ» (малой глубины)




Рис. 2. Конвектор ТЗПО «Универсал НП ТБ-С» (средней глубины)

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики изделий, которые могут быть не отражены в настоящей листовке.