



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-РУ.АБ53.В.03442/22 от 04.02.2022 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»
Сертификат соответствия ИНТЕРНАЗСЕРТ ОГРН1.РУ.1404.К00003 от 25.03.2021 г., по 24.03.2024 г., выдан ООО «ЦД Перспектива»
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 9001-2015 № РОСС RU.АД80.К 00007 (09.02.21-09.02.24), выдан ООО «ЦД Перспектива»

Паспорт № 57/08 выдан 30 августа 2023 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _ж , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _и , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _и , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства								Кол-во, шт	Масса, кг
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²					
											КСУ -40°С	КСУ -5°С	КСУ -60°С	КСУ -60°С		
1	Тройник оцинкованный П 108х4-57х4-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термодиффузионное ГОСТ 9.301-2006	7,4	7,1	11,1	10,7	22-17/1/9	432	269	22,6	68	84	69	-	-	480	912
2	Тройник оцинкованный П 108х4-89х4-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термодиффузионное ГОСТ 9.301-2006	6,5	6,2	9,8	9,3	22-17/1/4/4	440	253	23,9	72	83	66	-	-	240	528
3	Тройник оцинкованный П 148,3х2,6-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термодиффузионное ГОСТ 9.301-2006	9	8,6	13,5	12,6	23-63/18	441	265	24,1	69	84	67	-	-	720	720
4	Тройник оцинкованный П 108х4-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термодиффузионное ГОСТ 9.301-2006	6,1	5,8	9,2	8,7	22-17/1/6/9	440	253	23,9	72	83	66	-	-	960	2 208

Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
1	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN10204-3, 1/4-1353/	223725	302430	ОАО "Белорусский металлургический завод"
2	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN10204-3, 1/4-1353/	223725	302430	ОАО "Белорусский металлургический завод"
3	Труба 48х3 ст.20 ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74	Серт. № 1004821/09	9655	3Р1871	АО "Первоуральский новотрубный завод"
4	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN10204-3, 1/4-1353/	223725	302430	ОАО "Белорусский металлургический завод"

*Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора
Верхняя гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.6 ГОСТ 17380-2001
Термообработка: высокий отпуск

Начальник ОТК
Шапин А.В.

