



ПРОМТРЕВЛ

Производство и поставка
трубопроводной арматуры

**Задвижка клиновая чугунная
фланцевая 30ч39р с обрезиненным
клином и невыдвижным шпинделем
PN 1,6 МПа (16кгс/см²)
ПР16011-____ ПС**

ПАСПОРТ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Задвижка чугунная с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем PN 1,6 МПа (16 кгс/см²)

Обозначение изделия: ПР16011 - , т/ф 30ч39р

Код ОКП 37 2100

Декларация о соответствии: ТР ТС 010/2011 ЕАЭС N RU Д-
RU.HB27.B.05720/20

Предприятие изготовитель: ООО «Промтревл»

Номер изделия: _____

Дата изготовления: «___» _____ 202_г.

Назначение: Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

6		Показатель													
Номинальный диаметр DN, мм		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)		1,6 (16)													
Температура рабочей среды t, °C		до +75													
Температура окружающей среды t, °C		от -10 до +50													
Герметичность в затворе		по классу А ГОСТ 9544 – 2005													
Рабочая среда		Вода, газ и другие жидкие или газообразные среды, нейтральные к применяемым материалам													
Масса, кг, не более		10	11	14,5	17,5	22,5	30	39	59	91	128	185	245	360	450
Изготовление и поставка		ТУ 3721-006-89514542-2013													
Максимальный крутящий момент на шпинделе при закрытии «влажного» клина, Мкр, Н·м	на закрытие	40	40	40	60	75	95	110	160	210	280	300	350	470	520
	на открытие	48	48	48	72	85	107	123	173	225	294	315	371	500	540

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус	Чугун ВЧ45	Шпиндель	20Х13
Крышка	Чугун ВЧ45	Прокладка (круглого сечения)	Эпиленпропиленовый каучук
Клин	Чугун ВЧ45 с покрытием из эпиленпропиленового каучука	Уплотнение сальникового узла	Бутадиеннитрильный вулканизированный каучук

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Назначенный срок службы – 8 лет.

Назначенный ресурс – 2000 циклов.

Средняя наработка на отказ – не менее 500 циклов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Задвижка т/ф 30ч39р - 1 шт.

Паспорт ПР16011 - ПС - 1 экз.

Руководство по эксплуатации ПР16013-50 РЭ - допускается комплектование одним экземпляром на поставляемую партию

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Задвижка т/ф 30ч39р изготовлена и принята в соответствии
ТУ 3721-006-89514542-2013 и признана годной для эксплуатации.

Дата консервации «___» _____ 202_ г.

Срок консервации – 3 года.

Отметка ОТК _____ (подпись, фамилия, дата)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Задвижка т/ф 30ч39р № _____

Упакована на ООО «Промтревл» согласно требованиям, предусмотренным ТУ 3721-006-89514542-2013

Упаковщик _____ (подпись, фамилия, дата)

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность задвижки при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Гарантийная наработка – 450 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Предприятие-изготовитель выполняет гарантийные обязательства только при наличии исправных гарантийных пломб.