

«КРАБ-Т 24»

Компания «ДЖИЛЕКС» расширяет ассортимент автоматических систем поддержания давления и фильтрации воды «КРАБ» и «КРАБ-Т».

Встречайте очередную новинку – систему «КРАБ-Т 24»!

Она предназначена для автоматического управления включением и выключением электронасоса, поддержания заданного давления в системах водоснабжения и предварительной фильтрации воды.

В ее составе имеются следующие элементы:

- ✔ Гидроаккумулятор объемом 24 литра, позволяющий насосу реже включаться и, тем самым, продлить его срок службы.
- ✔ Прочный пластиковый корпус с местом крепления гидроаккумулятора сверху и корпуса для картриджного фильтра снизу.
- ✔ По обеим сторонам корпуса имеются два резьбовых штуцера для подключения к трубопроводу системы водоснабжения.
- ✔ Встроенный обратный клапан, предотвращающий отток воды из системы обратно к насосу.
- ✔ Интегрированный шаровый кран позволяет в случае необходимости перекрыть подачу воды.
- ✔ Манометр, позволяющий обеспечить визуальный контроль давления воды в системе водоснабжения.
- ✔ Система оснащена корпусом для картриджного фильтра размером 10 дюймов SlimLine для предварительной фильтрации воды.
- ✔ Корпус для картриджного фильтра имеет отверстие для слива воды и удобства смены картриджа.
- ✔ Для легкой установки и снятия корпуса для картриджного фильтра в комплекте имеется специальный ключ.
- ✔ Для визуального контроля времени замены картриджа имеется календарь с переставляемым указателем даты.
- ✔ Система «КРАБ-Т 24» оснащена простой и надежной автоматикой, которая не требует сложных настроек и ее вполне достаточно для контроля и поддержания давления в водопроводной сети частного дома.
- ✔ Увеличенное расстояние от стены до оси коллектора позволяет применять, например, фитинг для ПНД трубы наружным диаметром 32 мм.

Мы уверены – предлагаемое решение от нашей компании будет лучшим для Вашей системы водоснабжения!

НОВИНКА!

