

Наименование	Кол-во в упа- ковке	Артикул №	Примечания
Присоединительные узлы „Multiflex F” для BP G ½ Присоединительные узлы латунные, мягкое плоское уплотнение, никелированные, для отопительных приборов со встроенным вентилем, с внутренней резьбой G½			
		запорно-присоединительный (ZB) G ½ HP x G ½ HP (10) 1015883*	Присоединительные узлы с самоуплотнением. (Ниппели с самоуплотнением входят в комплект узла.) Область применения: Системы отопления с принудительной циркуляцией; макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 10) рабочая температура t: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C)
		запорно-присоединительный, угловой (ZB) G ½ HP x G ½ HP (10) 1015884*	
		Декоративная крышка белая для проходных и угловых запорно-присоединительных узлов (ZB) узлов арт. № 1015813/14/83/84 (5) 1015896	
		запорно-присоединительный, поворотный (ZB) G ½ HP x G ½ HP (10) 1015781	Ответная часть (приемная резьба на встроенной гарнитуре прибора) должна иметь чистую фаску, чтобы не повредить уплотнение. Мягкое уплотнение между присоединительным узлом и резьбовым штуцером. Присоединительные узлы для внутренней резьбы G ½ подходят для отопительных приборов следующих производителей: Agis, Alarko, Arbonia, Baykan, Bemm, Biasi, Borer, Breimo, Caradon-Stelrad, Celikpan, Concept, Cöskünöz, DEF, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunafer, DURA, Ferrol, HM-Galant, Henrad, Hoval, Hudevad, IMAS, Itemar, Jugoterm, Korado, Manaut, Quinn, Purmo, Radson, Runtal, Schäfer, Starpan, Stelrad, Superia, TermoTeknik, Thor, US-Steel, Vasco, VEHA, Zehnder, Zenith. (Возможны изменения). Присоединительные узлы с обозначением ZB применяются в двухтрубных системах отопления.
		запорно-присоединительный (ZBU) для заполнения, слива, с предварительной настройкой G ½ HP x G ½ HP (10) 1015993	
		запорно-присоединительный, угловой (ZBU) для заполнения, слива, с предварительной настройкой G ½ HP x G ½ HP (10) 1015994	
		запорно-присоединительный (CEW) для заполнения, слива, с предварительной настройкой G ½ HP x G ½ HP (10) 1015933	# полное отключение Присоединительные узлы с обозначением ZBU (перенастраиваемые) могут применяться как в двухтрубных (заводская настройка), так и в одноконтурных системах отопления. При установке в одноконтурной системе настроить байпасный шпиндель согласно инструкции по монтажу.
		запорно-присоединительный, угловой (CEW) для заполнения, слива, с предварительной настройкой G ½ HP x G ½ HP (10) 1015934	
		Отдельные резьбовые соединения запорно-присоединительный „Combi 3” G ½ HP x Rp ½ BP (25) 1016175 G ½ HP x G ½ HP (25) 1016177	
		запорно-присоединительный, угловой „Combi 3” G ½ HP x Rp ½ BP (25) 1016575 G ½ HP x G ½ HP (25) 1016577	Следует применять присоединительные наборы со стяжным кольцом Oventrop, стр. 1.138. В качестве альтернативы можно использовать присоединительные наборы других производителей, которые подходят для подключения к HP ½ по DIN EN 16313 (евроконтус). Подробную информацию см. „Технические данные”.

„Combi 3”: для преднастройки, отключения,
слива/заполнения. Инструмент для
заполнения и слива арт. № 1090551, стр.
1.127. Присоединительные узлы с Rp ½ BP
не подходят для присоединительных
наборов со стяжным кольцом (только для
труб с резьбой).