

Система менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификат по ISO 9001:2008
Сертификат № RU228098Q-U

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Зитар"

Станция назначения: САМОВЫВОЗ

Грузоотправитель:

Наименование продукции:

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский металлургический
комбинат"

Номер вагона			Код станции	Дата отгрузки	Номер аккредитива	Год исполнения Номер заказа		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере-адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
000C662CM			111111	29.01.2016		16, 4500481569		1	1	33305		04		114	МОТКИ
N пп	Ном. поз.	НТД	Марка стали		Тех. требование	Код продукции	Кл. точ.	Диаметр , мм			Вид упаковки	С О Р Т	Кол. мест	Вес (тн)	
01	003	ГОСТ 3282-74			O/C	1211		1.20			00000	МОТКИ	1	64	3.955
02	005	ГОСТ 3282-74			O/C	1211		1.40				МОТКИ	1	34	2.000
03	007	ГОСТ 3282-74			O/C	1211		1.60				МОТКИ	1	16	0.990
Итого:													114	6.945	

БЕЗ УПАКОВКИ - 01,02; - 01,02

N пп	Номер плавки	Ном парт	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % * 100														Механич. свойства				Технол.испытан.
			C	Si	Mn	S*10	P*10	Cr	Ni	Cu	As	N2*10	Al	Ti	W	V	Mo	Р Н	Р 0,2	σ _в Н/мм2	δ ₁₀₀ % Не менее
01																			290.0 - 490.0	15.0	
02																			290.0 - 490.0	15.0	
03																			290.0 - 490.0	15.0	

Примечание: "Хим. состав по ГОСТ 380-2005"

Примечание: ТТН№ 82363284 П/П АУ5398

Настоящим удостоверяем,
что продукция соответствует условиям контракта.

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве и данные на маркировочной бирке. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

Код ОТК: 1

Сделано в России.

При определении массы продукции в связках и мотках проводить на весах тензометрических платформенных "СТАВ-10.3/1" с абсолютной погрешностью от 0,1т до 2,5т +/-5кг, от 2,5 до 10т +/-10кг и на весах "ВСДП Гранит-03" с абсолютной погрешностью до 0,5т +/-1кг, до 2,0т +/-2кг, до 3,0т +/-3кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

