# HL609

Комплект предназначенный для монтажа электроподогрева трапов. Комплект состоит: саморегулирующейся кабель RAYHEM; клеящийся утеплитель; скотч-фольга.

Технические данные кабеля:

| | |
|---|---|
| Марка кабеля: | FS-B-2X |
| Рабочая длина кабеля: | 1 м |
| Напряжение: | 220 В |
| Теплоотдача: | 35 Вт/м |
| Электрическое сопротивление: | 0,009 Ом/м |
| Максимальный потребляемый ток: | 0,16 А |
| Наименьший радиус изгиба кабеля: | 10 мм |
| Максимальная температура поверхности кабеля: | + 65 ˚С |
| Максимальная температура внутренней поверхности сточного устройства: | + 55 ˚С |
| Минимальная температура окружающего воздуха, до которой вода в сточной воронке не замерзает: | - 22 ˚С |
| Класс защиты: | 0 |
| Соответствует требованиям: | VDE 0721, VDE-Reg Nr 1008 (1/3.78) |

**ВНИМАНИЕ:**

Для подключения электрокабеля к сети необходимо использовать гидроизоляционную муфту и кабель, соответствующий классу защиты – 0. Подключение электрокабеля осуществляется через автомат защиты сети.

**Порядок монтажа:**

1. Кабель оборачивается вокруг трапа.
2. Поверх всего греющего кабеля крепиться скотч-фольга.
3. Клеящийся утеплитель спирально навивается на трап, покрывая весь обогреваемый участок.

Схема подключения:

