

ПАСПОРТ № 8 /21

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 4, 5 от 20.01.2021 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла						Количес- шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, НВ	C	Si	Mn	P	S	Cr	
Фланец ГОСТ 33259-15 80-25-01-1-B-ст20-IV	2,5	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	750
Фланец ГОСТ 33259-15 200-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	300
Фланец ГОСТ 33259-15 300-10-01-1-B-ст20-IV	1,0	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,17	0,21	0,53	0,01	0,01	0,13	39
Фланец ГОСТ 33259-15 300-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	275	360	25,5	69	137	0,18	0,23	0,54	0,008	0,008	0,09	91
Фланец ГОСТ 33259-15 400-10-01-1-B-ст20-IV	1,0	Сталь 20	495	335	33,0	69	139	0,2	0,22	0,52	0,011	0,015	0,015	39
Фланец вр ГОСТ 33259-15 50-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	480	340	38,5	68	137	0,2	0,21	0,57	0,009	0,014	0,1	1005
Фланец вр ГОСТ 33259-15 65-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	490	300	31,0	66	131	0,2	0,22	0,49	0,007	0,004	0,07	336
Фланец вр ГОСТ 33259-15 100-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	465	350	30,2	68	131	0,19	0,21	0,55	0,008	0,009	0,11	1000
Фланец вр ГОСТ 33259-15 50-40-11-1-B-ст20-IV	4,0	Сталь 20	480	350	33,0	66	148	0,19	0,19	0,54	0,009	0,02	0,14	28
Фланец вр ГОСТ 33259-15 65-40-11-1-B-ст20-IV	4,0	Сталь 20	465	350	30,2	68	131	0,19	0,21	0,55	0,008	0,009	0,12	150
Фланец вр ГОСТ 33259-15 200-16-11-1-B-ст09Г2С-IV	1,6	Сталь 09Г2С	502	335	29,0	-	139	0,92	0,6	1,43	0,012	0,005	0,05	63
Фланец вр ГОСТ 33259-15 100-16-11-1-B-ст09Г2С-IV	1,6	Сталь 09Г2С	500	330	37,0	80	143	0,1	0,61	1,34	0,012	0,04	0,04	200

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20

Сертификат соответствия: РОСС RU.AM05.H01089 до 22.05.2022г.

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

Товарный Знак "КЗТШ" ОАО "Кузнецкий завод тяжёлых штамповок" РБ г. Жодино ул. Кузнецкая 26

Получатель (заказчик) ООО "Строй-Универсал"

Сертификат соответствия: ЕАЭС ВУ112 02101\003 18097 серия ВУ № 0004993 срок действия до 24.03.2025 г.

