

Переходы соответствуют техническим
требованиям ГОСТа 17378-2001
Изготовлены из бесшовных труб по
ГОСТ 8732-78, материал – Сталь 20
ГОСТ 1050-2013.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

ОСО КРУШИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТЕЧ. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЮС

OTK



**Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»**

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКО-ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ

ГОСТ 17378-2001

EAD

TC N RU Д-РУ.АВ24.В.01938

Переходы концентрические предназначены для плавного изменения диаметра трубопровода, применяются для трубопроводов различного назначения при РУ до 16МПа и температуре от минус 70 до плюс 450°С в соответствии с проектной документацией, в которой условия применения устанавливают на основе результатов расчетов на прочность.

A schematic diagram of a convergent-divergent nozzle. The inlet diameter is labeled D_1 , the throat diameter is labeled D , and the length of the nozzle is labeled L . The flow direction is indicated by arrows pointing from left to right.

Условное обозначение	Диаметр D	Диаметр D1	Длина L, мм	Масса кг
38x2,0-25x1,6	38,0	25,0	30,0	0,053
38x2,0-32x2,0	38,0	32,0	30,0	0,054
45x2,5-25x1,6	45,0	25,0	30,0	0,096
45x2,5-32x2,0	45,0	32,0	30,0	0,098
45x2,5-38x2,0	45,0	38,0	30,0	0,100