



**ПРОМТРЕВЛ**

Производство и поставка  
трубопроводной арматуры

**Задвижка клиновая чугунная  
фланцевая 30ч39р с обрезиненным  
клином и невыедным шпинделем  
PN 1,0 МПа (10кгс/см<sup>2</sup>)  
ПР16011-\_\_\_\_ ПС**

**ПАСПОРТ**



## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Задвижка чугунная с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем PN 1,0 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>)

Обозначение изделия: ПР16011 - , т/ф 30ч39р

Код ОКП 37 2100

Предприятие изготовитель: ООО «Промтрэвл»

Номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Назначение: Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра                                                           |             | Показатель                                                                             |    |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Номинальный диаметр DN, мм                                                       |             | 40                                                                                     | 50 | 65   | 80   | 100  | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Номинальное давление PN, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )                              |             | 1,0 (10)                                                                               |    |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Температура рабочей среды t, °C                                                  |             | до +75                                                                                 |    |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Температура окружающей среды t, °C                                               |             | от -10 до +50                                                                          |    |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Герметичность в затворе                                                          |             | по классу А ГОСТ 9544 - 2005                                                           |    |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Рабочая среда                                                                    |             | Вода, газ и другие жидкие или газообразные среды, нейтральные к применяемым материалам |    |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Масса, кг, не более                                                              |             | 10                                                                                     | 11 | 14,5 | 17,5 | 22,5 | 30  | 39  | 59  | 91  | 128 | 185 | 245 | 360 | 450 |
| Изготовление и поставка                                                          |             | ТУ 3721-006-89514542-2013                                                              |    |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе при закрытии «влажного» клина, Мкр, Н·м | на закрытие | 40                                                                                     | 40 | 40   | 60   | 75   | 95  | 110 | 160 | 210 | 280 | 300 | 350 | 470 | 520 |
|                                                                                  | на открытие | 48                                                                                     | 48 | 48   | 72   | 85   | 107 | 123 | 173 | 225 | 294 | 315 | 371 | 500 | 540 |

## СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| Наименование детали | Марка материала                                       | Наименование детали          | Марка материала                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Корпус              | Чугун ВЧ45                                            | Шпиндель                     | 20Х13                                       |
| Крышка              | Чугун ВЧ45                                            | Прокладка (круглого сечения) | Эпиленпропиленовый каучук                   |
| Клин                | Чугун ВЧ45 с покрытием из эпиленпропиленового каучука | Уплотнение сальникового узла | Бутадиеннитрильный вулканизированный каучук |
|                     |                                                       |                              |                                             |

## ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Назначенный срок службы – 8 лет.

Назначенный ресурс – 2000 циклов.

Средняя наработка на отказ – не менее 500 циклов.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Задвижка т/ф 30ч39р

- 1 шт.

Паспорт ПР16011 -  ПС

- 1 экз.

Руководство по эксплуатации ПР16013-50 РЭ - допускается комплектование одним экземпляром на поставляемую партию

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Задвижка т/ф 30ч39р изготовлена и принята в соответствии  
ТУ 3721-006-89514542-2013 и признана годной для эксплуатации.

Дата консервации «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Срок консервации – 3 года.

Отметка ОТК \_\_\_\_\_ (подпись, фамилия, дата)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Задвижка т/ф 30ч39р № \_\_\_\_\_

Упакована на ООО «Промтрест» согласно требованиям, предусмотренным ТУ 3721-006-89514542-2013

Упаковщик \_\_\_\_\_ (подпись, фамилия, дата)

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность задвижки при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Гарантийная наработка – 450 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Предприятие-изготовитель выполняет гарантийные обязательства только при наличии исправных гарантийных пломб.