

# ООО «ВАЛФ-РУС»

Тел. / факс: +7 (4922) 33-49-32  
Тел.: +7 (4922) 40-05-35

Адрес: 600007, Россия, г. Владимир,  
ул.16 лет Октября, д. 1, оф. 25

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:** Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ VALFEX PP-R 100 SDR5 - 110x4" БЕЛАЯ ТУ 2248-001-21088915-2015 ГОСТ 32415-2013

**НОМЕР ПАРТИИ:** б/н

**Кол-во:** 4 шт.

**ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** июнь 2022 г.

| № п/п | Наименование показателей                                                                                           | Нормы по ТУ и ГОСТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Результат испытания                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Внешний вид                                                                                                        | На поверхности фитингов не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов.<br>Для фитингов:<br>- высота выступов после удаления литников не более 0,5 мм;<br>- высота следа от разъема формы, следа от выталкивателей не более 0,5 мм;<br>- глубина утяжек не более 0,5 мм.<br>Внешний вид изделий должен соответствовать контрольному образцу | Внешний вид и качество поверхности фитинга соответствует контрольным образцам. |
| 2     | Конструкция, размеры                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| 2.1   | Внутренний диаметр D1                                                                                              | 109,9-0,7 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109,4мм                                                                        |
| 2.2   | Внутренний диаметр D2                                                                                              | 108,5-0,7 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 108,3 мм                                                                       |
| 3     | Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитинга:<br>Испытательное давление, 6,74 Мпа при 20 °С - час не менее | Испытательное давление, 6,74 Мпа при 20 °С - не менее 1 час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Без разрушения                                                                 |

Заключение: Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ VALFEX PP-R 100 SDR5 – 110x4" БЕЛАЯ соответствует требованиям ТУ 2248-001-21088915-2015 ГОСТ 32415-2013, с учетом протокола заводских испытаний на герметичность комбинированных фитингов.

Дата выдачи паспорта: « 19 » июля 2022 г.



Начальник ОТК

Н.Н. Унгеров