

НТ - внутренняя канализация из ПП
 КГ - наружная канализация из ПВХ
 КГ2000 - наружная канализация из ПП
 Skolan Safe - бесшумная канализация



ПАСПОРТ

Трубы и фасонные части из поливинилхлорида для систем наружной канализации

Произведено ООО «Остендорф Рус»

Юр./Факт. адрес: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, ул. Смычка, д. 47

ТУ 22.21.21-002-66151982-2017; ГОСТ 54475-2011

Труба КГЕМ 110x2000

Дата изготовления: 09.12.2022г.

Партия: № 20221209.1800.91

Размер партии: 960 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Нормативное значение показателя	Фактические значения
1	Внешний вид		Поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой. Не допускаются вздутия, раковины, трещины и посторонние включения без применения увеличительных приборов	Соответствует
2	Маркировка		Напечатана или отформована на наружной поверхности	Соответствует
3	Длина	мм	2000,0 ± 10	Соответствует
4	Диаметр	мм	110,0 – 110,3	Соответствует
5	Внутренний диаметр раструба	мм	110,4 – 110,9	Соответствует
6	Толщина стенки	мм	3,2 – 3,8	Соответствует
7	Изменение внешнего вида после прогрева	мм	Не должно быть расслоений, трещин, пузырей. В зоне линии спая и литника допускаются повреждения глубиной не более 20%	Соответствует
8	Герметичность (водонепроницаемость) соединений при внутреннем давлении воды 50 кПа (0,5 бар)	кПа	Без утечек в течение 15 мин	Соответствует

Закключение: Продукция соответствует требованиям ТУ 22.21.21-002-66151982-2017; ГОСТ 54475-2011.


Хранение – в местах исключающих вероятность механических повреждений.

Срок службы – 50 лет.

Гарантия – 2 года с момента изготовления.

Оператор контроля качества

МП.



✍

Е.А. Орлова