

Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Полевой 78-А, Тел./факс (86365) 22-555, Интернет: www.ooo-ac.ru





ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 71/2

Муфты

Стальные муфты с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении Р=1,6МПа. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 6357-81. № партии муфта 15- 1/3, 20-2/3.

Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм			
Муфта 15 Ф	1/2"	34			4			
Муфта 20 Ф	3/4"	36			4			
Муфта 25 Ф	1"	43			4			
Муфта 32 Ф	1 1/2"	48			4			
Муфта 40 Ф	1 1/4"	48			5,5			
Муфта 50 Ф	2"	56			5,5			
Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	сопротивлени е разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.	
Муфта 15 Ф	1,6	1	410	245	2	3 300	0,067	
Муфта 20 Ф	1,6	2	410	245	2	4 000	0,086	
Муфта 25 Ф	1,6	3	410	245	2	1 050	0,163	
Муфта 32 Ф	1,6	4	410	245	2	4 400	0,22	
Муфта 40 Ф	1,6	5	410	245	2	400	0,255	
Муфта 50 Ф	1,6	6	410	245	2	350	0,409	



ОТК 

Ктиоров Э. А.

Дата: 09.02.2021

