



ПРОМТРЕВЛ

Производство и поставка
трубопроводной арматуры

**Клапан (вентиль) запорный стальной
фланцевый**

PN 4,0 МПа (40 кгс/см²)

ПР22083- ____ПС

ПАСПОРТ

EAC

EAD

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель											
Номинальный диаметр DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	4,0 (40)											
Температура рабочей среды t, °С	до +425											
Температура окружающей среды t, °С	от -40 до +40											
Герметичность в затворе	по классу А ГОСТ 9544 - 2005											
Рабочая среда	Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой											
Масса, кг, не более	4,2	5,2	5,8	8,5	14,0	18,0	26,0	36,0	49,0	78	91,0	
Крутящий момент на маховике Mкр, Н·м (кг·м), не более	18 (1,8)	30 (3,0)	35 (3,5)	40 (4,0)	40 (4,0)	40 (4,0)	40 (4,0)	52 (5,2)	180 (18,0)	240 (24,0)	275 (27,5)	
Изготовление и поставка	ТУ 3742-002-89514542-2010											

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала
Крышка	25Л
Корпус	25Л
Золотник	20Х13
Шпиндель	20Х13
Прокладка	Паронит ПА
Набивка сальника	Графлекс

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Средний срок службы – не менее 10 лет.

Средний ресурс – не менее 3000 циклов.

Средняя наработка на отказ – не менее 400 циклов

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан запорный т/ф 15с22нж

- 1 шт.

Паспорт ПР22083 - ПС

- 1 экз.

Руководство по эксплуатации ПР22081-50 РЭ - допускается комплектование одним экземпляром на поставляемую партию

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан запорный т/ф 15с22нж изготовлен и принят в соответствии
ТУ 3742-002-89514542-2010 и признан годным для эксплуатации.

Дата консервации «___» _____ 201__ г.

Срок консервации – 3 года.

Отметка ОТК _____ (подпись, фамилия, дата)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Клапан запорный т/ф 15с22нж № _____

Упакован на ООО «Промтревл» согласно требованиям, предусмотренным
ТУ 3742-002-89514542-2010

Упаковщик _____ (подпись, фамилия, дата)

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность клапана запорного при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Гарантийная наработка - 350 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Предприятие-изготовитель выполняет гарантийные обязательства только при наличии исправных гарантийных пломб.