
A454P

Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 двухуровневый и штуцером (





Область применения

Для двухсоставной раковины с различной глубиной

Свойства

- Материал: полипропилен
- Со штуцером для подключения стиральной или посудомоечной машины
- Сетка сливного отверстия служит пробкой
- Возможность подключения канализационной трубы Ø50 или Ø40 мм

Содержание комплекта

- Решетка из нержавеющей стали 2 шт.
- Заглушка из нержавеющей стали 2 шт.
- Корпус сифона с двумя сливами и штуцером

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт | упаковка | паллета)	Размеры (шт | упаковка)	Количество (упаковка | паллета)
A454P	8594045930641	0,9936 | 7,9472 | 242,5216 кг	420×120×190 | 590×430×390 MM	8 | 224 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/3 лет	39229000	EN 274

Технические параметры

- Диаметр шлангового штуцера 17 mm
- Скорость стока двумя сливными отверстиями 83,4 l/min
- Скорость стока одним сливным отверстием 49,8 l/min
- Термическая устойчивость 95 ˚C
- Гидрозатвор 50 mm

© 2019 ООО «АлцаПласт», Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcaplastcz.ru