

ЗАО «Минеральная вата»  
143980, Россия  
Московская область  
город Железнодорожный  
улица Автозаводская, дом 48А  
www.rockwool.ru



**Паспорт № 141116/1/131116/3/24583539**  
**от 14 Ноября 2016 г.**

| 1. Информация о продукте |                      |                                                                                                                                                              |      |           |      |   |     |       |  |        |  |           |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---|-----|-------|--|--------|--|-----------|
| 1.1                      | Продукция            | Изделия теплоизоляционные из каменной ваты<br>WIRED MAT 80                                                                                                   |      |           |      |   |     |       |  |        |  |           |
| 1.2                      | Нормативный документ | ТУ 5762-050-45757203-15                                                                                                                                      |      |           |      |   |     |       |  |        |  |           |
| 1.3                      | Размеры, мм          | <table><tr><td>2000</td><td>х</td><td>1000</td><td>х</td><td>100</td></tr><tr><td>Длина</td><td></td><td>Ширина</td><td></td><td>Толщина *</td></tr></table> | 2000 | х         | 1000 | х | 100 | Длина |  | Ширина |  | Толщина * |
| 2000                     | х                    | 1000                                                                                                                                                         | х    | 100       |      |   |     |       |  |        |  |           |
| Длина                    |                      | Ширина                                                                                                                                                       |      | Толщина * |      |   |     |       |  |        |  |           |
| 1.4                      | Номер партии         | 24583539                                                                                                                                                     |      |           |      |   |     |       |  |        |  |           |
| 1.5                      | Дата изготовления    | 2016.11.14                                                                                                                                                   |      |           |      |   |     |       |  |        |  |           |
| 1.6                      | Номер смены          | 1                                                                                                                                                            |      |           |      |   |     |       |  |        |  |           |

\* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (1000 ± 5) Па

| 2. Физико-механические характеристики материала |                |                   |                 |            |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|
| Параметр                                        |                | Ед. изм.          | Метод испытания | Значение   |
| 2.1                                             | Плотность      | кг/м <sup>3</sup> | ГОСТ EN 1602    | 80,0±10,0% |
| 2.2                                             | Водопоглощение | кг/м <sup>2</sup> | ГОСТ EN 1609    | ≤1,00      |

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.  
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу  
строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)



Контролер СИИМ

Филиппова С.