

# Конвектор ТЗПО «Универсал ТБ Мини»

Конвекторы «Универсал ТБ Мини» предназначены для систем водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий.

Главным отличием от конвекторов типа «Универсал ТБ и ТБ-С», является то, что конвекторы типа «Универсал ТБ Мини» имеют малую высоту кожуха (250 мм.), что дает возможность устанавливать их под окнами с низкими подоконниками.

Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

Более того, благодаря съёмному травмобезопасному кожуху отопительных приборов КСК «Универсал» исключается возможность получения значительных травм (за счет отсутствия острых углов) и ожогов (даже при температуре теплоносителя 105°C температура на поверхности кожуха не превышает 40°C) при контакте с кожухом, что становится особенно актуальным, если в доме находятся маленькие дети.

Конвекторы «Универсал ТБ Мини» выпускаются в концевом или проходном исполнении, без резьбы или с резьбой 3/4" (по согласованию с заказчиком). Крепежные кронштейны поставляются отдельно.

По желанию заказчика конвекторы «Универсал ТБ Мини» концевой конструкции могут комплектоваться термостатическими клапанами фирмы «Danfoss».



| Тип конвектора                                     | Тепловой поток | Длина оребрения, L1 | Длина кожуха, L2 | Общая длина, L3 |      | Масса справочная |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|------|------------------|
|                                                    |                |                     |                  | к               | п    |                  |
|                                                    |                | кВт                 | мм               | мм              | мм   |                  |
| Конвектор ТЗПО «Универсал ТБ Мини» (малой глубины) |                |                     |                  |                 |      |                  |
| КСК-20-0,400                                       | 0,400          | 472                 | 670              | 763             | 813  | 8,6              |
| КСК-20-0,479                                       | 0,479          | 567                 | 766              | 859             | 909  | 9,6              |
| КСК-20-0,563                                       | 0,563          | 543                 | 670              | 763             | 813  | 10,9             |
| КСК-20-0,677                                       | 0,677          | 638                 | 766              | 859             | 909  | 12,2             |
| КСК-20-0,789                                       | 0,789          | 744                 | 862              | 955             | 1005 | 13,7             |
| КСК-20-0,902                                       | 0,902          | 838                 | 958              | 1051            | 1101 | 15               |
| КСК-20-1,015                                       | 1,015          | 939                 | 1054             | 1147            | 1197 | 16,3             |
| КСК-20-1,127                                       | 1,127          | 1033                | 1150             | 1243            | 1293 | 17,6             |
| КСК-20-1,240                                       | 1,240          | 1127                | 1246             | 1339            | 1389 | 18,9             |
| КСК-20-1,353                                       | 1,353          | 1228                | 1342             | 1435            | 1485 | 20,3             |
| КСК-20-1,465                                       | 1,465          | 1328                | 1438             | 1531            | 1581 | 21,6             |
| КСК-20-1,578                                       | 1,578          | 1422                | 1534             | 1627            | 1677 | 22,9             |
| КСК-20-1,690                                       | 1,690          | 1523                | 1630             | 1723            | 1773 | 24,3             |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Испытательное давление        | 1,5 МПа         |
| Рабочее давление              | 1,0 МПа         |
| Температура теплоносителя     | 120° С          |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет           |
| Срок службы                   | не менее 25 лет |



Рис. 6 Конвектор ТЗПО «Универсал ТБ Мини»